

CARE EMULSION

Emulsja do pielęgnacji impregnowanych podłóg drewnianych

- do pielęgnacji i sprzątania podłóg drewnianych impregnowanych olejami BAUTEC
- bezrozpuszczalnikowy, łagodny zapach
- koncentrat do wymieszania z wodą
- nie pozostawia smug i plam
- do posadzek drewnianych na ogrzewaniu podłogowym
- do pielęgnacji olejowanych podłóg gotowych
- do zastosowania wewnątrz
- do zastosowania maszynowego

Podłoże

Wszystkie zaimpregnowane olejami BAUTEC drewniane i pracujące podłoża, parkiety z miękkiego, twardego i egzotycznego drewna. Przed czyszczeniem podłoże powinno być dokładnie odkurzone, usunąć należy piasek, kruszywa, itp., powodujące rysowanie drewna. Podłogi gotowe pokryte lakierami-UV lub olejami-UV wcześniej odkurzyć.

Właściwości

CARE EMULSION służy do bieżącej pielęgnacji drewna impregnowanego i woskowanego, drewna gotowego polakierowanego lakierami UV lub olejami UV. Można nim pielęgnować podłogi z korka, gumy, płytek ceramicznych. Dobrze miesza się z twardą wodą. Nie pieni się, dlatego można stosować go w maszynach czyszczących. Jest to materiał biodegradowalny, niedrażniący. Pozostawia po wyschnięciu nieznamy jedwabisty połysk.

Zastosowanie

CARE EMULSION wstrząsnąć/zamieszać przed użyciem. Mieszać z zimną/letnią wodą. **NIE STOSOWAĆ CIEPŁEJ I GORĄCEJ WODY!**

Pierwsza pielęgnacja:

CARE EMULSION wymieszać z wodą w proporcji: 250 ml koncentratu na 10 litrów wody.

Bieżąca pielęgnacja:

CARE EMULSION wymieszać z wodą w proporcji 100 ml koncentratu na 10 litrów wody.

Roztwór nakładać płaskim mopem z mikrofibry, gąbką. Począć do wyschnięcia i użytkować podłogę. Nie pozostawiać kałuż, zacieków, co może powodować pęcznienie drewna. CARE EMULSION **NIE WOLNO STOSOWAĆ W POSTACI KONCENTRATU!**

Narzędzia

Gąbka, płaski mop z mikrofibry

Czyszczenie narzędzi

Czysta woda

Czas schnięcia

Chodzi o wartości przybliżone, zależne od temperatury pomieszczenia, temperatury podłoża, wilgotności podłoża i od wilgotności względnej powietrza. Niska temperatura, podwyższona wilgotność względna powietrza, nadmiar oleju, złe wietrzenie wydłużają czas schnięcia.

Dane techniczne

Skład:

Anionowe i niejonowe środki powierzchniowo czynne < 5%, rozpuszczalniki wodne,

substancje pielęgnujące,
substancje zapachowe,
współczynnik pH =7

Kolor:	bezbarwny
Konsystencja:	płynna
Usuwanie:	Nie wylewać do kanalizacji, płynne resztki zabezpieczyć i utylizować jako odpad niebezpieczny.
Temperatura stosowania:	od +10°C do +27°C
Zużycie przy jednokrotnym sprzątaniu, koncentrat	ok. 1 - 4- ml/m2
Czas schnięcia roztworu:	ok. 20 minut
Stosowanie	Zawsze mieszać z wodą, 1:40 z wodą – 1:100 z wodą
Składowanie	temp. powyżej +5°C
Magazynowanie	12 miesięcy w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w szczelnym opakowaniu. Chronić przed mrozem!

Zwroty R i S

Zwroty R : nie dotyczy

Zwroty S: **S2**-Chronić przed dziećmi **S29**-Nie
wprowadzać do kanalizacji **S46**-W razie połknięcia
niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż
opakowanie lub etykietę.

Ważne wskazówki

Powyższe dane, przygotowanie i zastosowanie produktu oparto na naszej wiedzy i doświadczeniu. Niższe temperatury wydłużają czasy zastosowań, a wyższe skrócają. Z powodu różnych niezależnych od nas czynników np. nietypowe podłoża, warunki zewnętrzne, jakość pracy, zalecamy przeprowadzenie własnych prób, aby stwierdzić, czy nasz produkt nadaje się do danego postępowania. Firma Bautec Polska nie ponosi odpowiedzialności z tego powodu. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją techniczną i kartą charakterystyki produktu. Prace należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Aktualizacja 30.01.2014